

AM100/1000 Alcamodul

Скрытая система инсталляции для замуровывания в стену

Область применения

Для установки подвесного унитаза с интервалом крепления 180 мм или 230 мм

Для подвесных унитазов

Для ограждающих конструкций внутри и вокруг несущей стены - «мокрый» монтаж

Свойства

- Двойной смыв, независимо регулируемый, с гигиеническим резервом
- Совместима со всеми кнопками управления Alcaplast
- Конструкция полистирольной изоляции упрощает процесс замуровывания в стену, предотвращает процесс конденсации на поверхности бачка и ослабляет вибрацию в строительной конструкции
- Крышка сервисного отверстия упрощает процесс монтажа и защищает от влаги и грязи
- Материал несущей консоли: оцинкованная сталь
- Монтажная глубина рукава регулируется в диапазоне 20-95 мм
- Монтажная высота 1062 мм
- Подходит для установки пневматического или сенсорного смыва
- Бачок сделан из одного фрагмента полипропилена, что обеспечивает его 100% герметичность
- Монтажный кронштейн обеспечивает высокую жесткость крепления подвесного унитаза к стене
- Необходимо сооружение цоколя или использование ног M90
- Содержит дозатор таблеток для унитаза
- Подвижной держатель для стокового колена, устанавливаемый в восьми положениях на расстоянии 0-93 мм
- Подвод воды сзади/сверху посередине
- Угловой вентиль с возможностью подключения к системе трубопроводов Merla
- Габариты и конструкция консоли упрощают инсталляцию системы
- Возможность сервиса без использования инструментов
- Монтажная глубина 125 мм

Содержание комплекта

- Монтажный комплект для крепления унитаза: шпилька M12 - 2 шт., шайба - 4 шт., колпачок - 2 шт., гайка - 2 шт., гофрированный рукав - 2 шт.
- Монтажный комплект: винт Ø8×60 - 2 шт., винт Ø4,8×38 - 2 шт., дюбель Ø12 - 2 шт., дюбель Ø8 - 2 шт.
- Стоковое колено из полиэтилена Ø90/110, PE-HD
- Рукав сервисного отверстия двусоставный, легко укорачивается
- Бачок с впускным и выпускным механизмом
- Несущая конструкция
- Монтажный комплект крышек для защиты технических отверстий при установке системы
- Резьбовое соединение 1/2" для подвода воды со встроенным угловым вентилем Schell 1/2"-3/8"
- Телескопические крепежные кронштейны 2 шт.
- Прокладка, патрубок полипропилен, уплотнение патрубка
- Прокладка, патрубок полипропилен, манжета

Код заказа, Логистическая информация

Код	EAN	Вес (шт упаковка паллета)	Размеры (шт упаковка)	Количество (упаковка паллета)
AM100/1000	8595580550448	7,4800 7,2497 164,9940 кг	1045×140×475 1045×475×140 мм	1 20 шт

Гарантии 2/15 лет
Таможенный код 39229000
Свойства EN 14124, EN 14055

Технические параметры

- Рекомендуемый диапазон давления воды 0,3-0,5 МПа
- Рабочий диапазон давления воды 0,05-1,6 МПа
- Гигиенический резерв 3 л
- Малый смыв 2,5-3,5 л
- Объем воды в бачке 9 л
- Подвод воды к задней стенке бачка или сверху бачка осуществляется с помощью монтажных отверстий G1/2"
- Стандартные настройки малого смыва 3 л
- Стандартные настройки большого смыва 6 л
- Большой смыв 6-9 л
- Несущая способность 400 kg

