

Reflex Storatherm Aqua AF 300/1M_B, накопитель для питьевой воды с Оболочка из фольги, Полиуретановая пена, белый, 10 bar



Thinking solutions.

Артикул: 7861800



Характеристики

Тип	AF 300/1M_B
Цвет	белый
Номинальный объем	303 л
Класс энергоэффективности	B
Макс. допуст. рабочая температура	95 °C
Допуст. рабочая температура теплообменника	110 °C
Макс. допуст. рабочее давление	10 bar
Рабочее давление теплообменника	16 bar
Потери тепла накопителя	70 W
Подключение для питьевой воды	R 1"
Поверхность нагрева	R 1"
Подключение для циркуляции	R 3/4"
Подключение холодной/горячей воды	R 1"
Подключение вход/выход	R 1"
Поверхность нагрева внизу	1,40 m²
Тип изоляции	Оболочка из фольги, Полиуретановая пена
Толщина изоляции	51,5 mm
Диаметр	700 mm
Макс. высота	1334 mm
Глубина	700 mm
Высота при наклоне	1441 mm
Вес	82,80 kg

Описание

Reflex Storatherm Aqua

Водонагреватель косвенного нагрева воды в вертикальном исполнении и с внутренним теплообменником.

Корпус из стали S235JR+AR, конструкция отвечает DIN EN 12897 и Директиве 2014/68/EC. Покрытие эмалью для гигиенически безупречной питьевой воды выполняется по DIN 4835 T3.

Водонагреватели до 500 л оснащаются несъемной высокоэффективной изоляционной системой, класс материалов B2 согласно DIN 4102-1, водонагреватели > 500 и до 1000 л имеют изоляцию толщиной 100 мм, водонагреватели > 1000 л оснащаются съемной изоляцией толщиной 120 мм, класс материалов B2 согласно DIN 4102-1. Накопители до 2000 литров поставляются с комплекте с изоляцией. Накопители объемом от 3000 литров транспортируются в горизонтальном положении и без изоляции. Изоляция заказывается отдельно.

Водонагреватели до 500 л предлагаются с классами энергоэффективности A, B и C. Водонагреватели > 500 л доступны только с классом энергоэффективности C.

Теплопотери определяются на внешних сертифицированных испытательных стендах.

